



Publicerat: 2015-07-03

PURLINE eco rolls, PURLINE Elements Planks, Purline Acoustic

Plastgolv

Version	4
Leverantör	Windmöller Flooring Products WFP GMBH
BVB ID	51239
BSAB-kod (1 st)	Visa ▾
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus	
BK04 (1 st)	Visa ▾
03104 Plastgolv	
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Dokument (3 st)	Visa ▾

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
------	-----------	-------	-----	--------	-------------

Polyuretan skum	50-70%	9009-54-5
Kalciumkarbonat, Kalkstenmjöl	20-50%	1317-65-3
Aluminiumhydroxid	<5%	21645-51-2
Polyetylentereftalat (PET)	<1%	25038-59-9
Papper	<1%	Övrigt
glasfiber	<1%	Övrigt, mineralbaserat

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - Produkten innehåller inte nanomaterial
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om energianvändning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter redovisas om restprodukter (mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)

3. Transporter och emballage

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

- Uppgifter saknas om demontering / isärtagning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Återanvändning är ej möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnads massa för ≥ 50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Formaldehydhalt <0,05 mg/m³.
- TVOC-halt <200 µg/m³.

Uppfyller även krav för

