


Golvets uppbyggnad



- 1 PUR-skikt
- 2 Slitskikt på 0,55 mm
- 3 Mönsterfilm
- 4 Engineered Luxury Vinyl Core
- 5 Drop and Lock Click System
- 6 Akustikbaksida

Måttspecifikation:

Plankor:

Storlek plankor: 177 mm x 1210 mm (7x 48")

Tjocklek: 5,5 mm

Antal plankor/förp. 10 st.

M² plankor/förp. 2,17 M²

Plattor:

Storlek plattor: 304 mm x 609 mm (12 x 24")

Tjocklek: 5,5 mm

Antal plattor/förp. 10 st.

M² plattor/förp. 1,86 M²

Tekniska egenskaper:

Ytskikt	EN 429	0,55 mm
Totalvikt	EN 430	4 kg/m ²
Ytbehandling	PUR & aluminiumoxidförstärkt	
Klassificering	EN 685	43
Golvvärme	EN 12524	Ja, max +27°
Kontorshjul	EN 425	Pass
Brandklassificering	EN 13501-1	Bfl – S1
Intryckskänslighet	EN 433	0,05 mm eller mindre
Halkskydd	DIN 51330	R9
Låsningssystem	Drop and Lock Click System	
Ljuddämpning	18 dB	

