




TAKE A WALK

COLLECTION TAKE A WALK



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions				
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite				
Nature	Losse verzuurde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte				
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas				
Nature	Quadratta autoposta	Sottosuolo	BBack (BB)	Dimensioni				
Nature	Plytki lužno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary				
Structure	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getuftete Fliese, Tip Sheared Strukturschlange	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Structuur	Tapijttegels, tip Sheared luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet				
Descripción	Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet				
Struttura	Quadratta tip sheared bouclé	Comportamiento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta				
Struktura	Plytka o runie petelkowym tip sheared	Trudnozpalenos	Bfl-s1 - lazem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide régénéré ECONYL®	Classement	Nombre de coloris					
Pile material	100% regenerated nylon ECONYL®	Wear Classification	Colours					
Polmaterial	100% Regenerierte ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	Erhältliche Farben					
Poolmateriaal	100% geregenereerd ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	Kleurenaantal					
Composición	100% regenerado hilo ECONYL®	Clasificación	Cantidad de colores	20				
Composizione	100% Poliammido rigenerato ECONYL®	Classificazioni	Numero colori					
Sklad runa	100% Poliamid regenerowane ECONYL®	Klasifikacija	Liczba kolorów					
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543	HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement					
Pile weight / Surface pile weight	HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment					
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung					
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud					
Peso fibra - Peso fibra útil	HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento					
Peso felpa - Peso utile felpa	HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti					
Gramatura - Gramatura użytkowa	HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja					
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.						
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.						
Gesamtgewicht								
Totaal gewicht								
Peso total								
Peso totale								
Masa całkowita								
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	5.9 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte		Geluidsabsorptie						
Altura fibra	2.4 mm	Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		aS	0.02	0.04	0.08	0.2	0.34	0.43
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	49 p							
Galga - Densidad (puntos)	231280 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zacisnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

BALSAN

2 Corbillly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewöhnlich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toegevoegd, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar beladen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. En kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangianti per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usłusie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Pomiędzy roznymi kapielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odciemniach.



The
GREEN
SPIRIT
of
BALSAN

Office National des Forêts

100%
Green
Electricity

Optimum
l'essence des meilleures choses



Designed & Made in France



DOP : 1009-128050

textile floor covering

EN 1307