



Structure	Dalle à velours bouclé, fil Econyl®
Construction	Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn
Fabricagemetode	Tapijttegels, luspool, Econyl® garen
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl®
Struttura	Quadrotto bouclé, filato Econyl®
Struktura	Plytka o runie petelkowym z włókna Econyl®
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	480 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura užytkowa	300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4040 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,4 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Sortore / Sottofondo / Podklad	Bitume / Bitumen

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
<i>Gauge - Rows (points) - Tufts</i>	
<i>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</i>	1/10°
<i>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</i>	49 p
<i>Galga - Densidad (puntos)</i>	193550 p/m ²
<i>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</i>	
<i>Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</i>	

Comportement au feu	Břř-s1 - libre sur ciment
<i>Fire resistance</i>	<i>Břř-s1 - free-floating on cement</i>
Brennverhalten	Břř-s1 - schwimmend auf Zement
<i>Brandgedrag</i>	<i>Břř-s1 - zwevend op cement</i>
Clasificaci3n al fuego	Břř-s1 - libre flotaci3n en cemento
<i>Comportamento al fuoco</i>	<i>Břř-s1 - libero su cemento</i>
Trudnozapalnořć	Břř-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. **LEED®** : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 <i>Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /</i> <i>Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos</i> <i>aéreos / Isolazione acustica /</i> <i>Pochłanianie dźwięku</i>						
						aw 0,15
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35



Pose/Entretien/Traitement
Laying/Cleaning/Treatment
Plaatsinstructie/Reiniging/Onderhoud
Verlegeinweis/Reinigung/Behandlung
Instalación/Mantenimiento/Tratamiento
Posa/Manutenzione/Trattamenti
Ukládanie/ Utrzymanie w czystości/ Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



630 L 56 - ρ 23.9*

930 L 56.7 - p 24.6*

980 L 44.7 - p 14.3*

170 L 37.4 - 0 9.7*



635 L 55,2 - ρ 23,1*

970 L 41,2 - p 12*

995 L 25 - ρ 4,4*

190 L 23,7 - p 4*



670 L 39,8 - p 11,1*

990 L 32,4 - ρ 7,2*

999 L 21,6 - ρ 3,4*

590 L 23,3 - p 3,9*

770 L 39,9 - p 11,2*



Réf. 630 - 770

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

