

Installationsanvisningar wineo silentPLUS

Det permanent elastiska akustiksystemet wineo silentPLUS har utformats speciellt för installation av elastiska golvbeläggningar med lim som klistras fast i en plank- eller kakelkonfiguration.

Grunderna

Vid installation av wineo silentPLUS måste de relevanta standarder, riktlinjer och referenser för installation av "elastiska" golv som gäller i det specifika landet följas.

Förhållanden på platsen

Substrat

Underlaget måste alltid vara permanent torrt, dammfritt, plant, rent, bärkraftigt, sprickfritt samt spännings- och tryckbeständigt. De maximala planhetstoleranserna ska beaktas i enlighet med information från golvtilverkaren enligt DIN 18202.

Underlag och putsade ytor måste vara torra innan monteringen påbörjas:

- Cementavjämning < 2,0 CM% (uppvärmd: < 1,8 CM% - CM: kalciumkarbidmetod)
- Avjämningsmassa av kalciumsulfat < 0,5 CM% (uppvärmd: 0,3 SM%)

Klimatförhållanden inomhus

- Rumslufttemperatur > 18°C
- Golvtemperaturen bör vara minst 15°C och högst 25°C (optimal golvtemperatur: 18-20°C; högre temperaturer kan medföra efterföljande dimensionsförändringar)
- Relativ luftfuktighet < 65%.

Kontroll av varorna

Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att de levererade varorna är i perfekt skick. Se särskilt till att wineo silentPLUS inte krossas eller att kanterna skadas medan den fortfarande är i sin förpackning. Det går inte att göra anspråk på varor som har kapats eller installerats.

Acklimatisering

Före installationen ska wineo silentPLUS acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum där den ska installeras, med hänsyn tagen till de krav som anges ovan.

Installation på befintliga underlag

Alla typer av textila golv måste tas bort. wineo silentPLUS kan installeras ovanpå befintliga golv som har genomgått en grundläggande rengöring, t.ex. linoleum, gummi, PVC, laminat och golvbrädor. Kaklade underlag måste jämnas ut. **Obs:** Befintliga golv måste kontrolleras med avseende på lämplighet (t.ex. säker anslutning till underlaget etc.). Underlaget måste förberedas på ett korrekt och professionellt sätt med hjälp av lämpliga förberedande material.

- Individuella lösningar endast efter föregående samråd med installationshotline nedan.
- Substrat som inte finns med i listan kräver godkännande från Windmüller GmbH.
- Installation på befintliga underlag kan påverka användningsbeteendet negativt (t.ex. kvarvarande intryckningsbeteende hos systemet bestående av wineo silentPLUS och golv).

Vänligen notera följande information:

"Gamla och använda golvbeläggningar samt rester av lim och avjämningsskikt är alltid problematiska som underlag för installation och orsakar ofta senare skador. De måste därför tas bort".

Om installationen i undantagsfall ska utföras på dessa gamla underlag finns det en hög risk; en motsvarande överenskommelse med kunden krävs.

För att kunna utvärdera det befintliga substratet korrekt måste kunden därför presentera en dokumentation av de befintliga skikten eller låta utföra en omfattande analys.

Detta är kundens ansvar.

(Källa: Utdrag ur kommentaren till ATV DIN 18365 Golvbelägningsarbete, utgåva 09-2016)

Montering/kapning och utläggning av remsor

wineo silentPLUS kan skäras med en rakbladig kniv. Lagg de enskilda skivorna kant i kant med **den självhäftande sidan nedåt** i en vinkel på ca 90° i förhållande till golvet's planerade läggningsriktning och med ett kantavstånd på 5 mm till vägg och alla konstruktionsdelar.

Använd en dubbelklippning för att placera två lakan i området. Skjut tillbaka lakanen till mitten av rummet. Ta bort skyddsfilmen och lägg ut lakanen utan några veck. Se till att arken inte rör sig när du tar bort skyddsfilmen. Rulla försiktigt in underläggsmattan med hjälp av en lämplig tryckrulle med en vikt på minst 50 kg. Upprepa denna procedur på motsatt sida. Börja lägga golvet enligt installationsanvisningarna. Information om lämpliga lim finns i våra separata rekommendationer om lim.

Garanti från Idé Flooring

Två års garanti gäller vid installation tillsammans med golv levererat av Idé Flooring. På grund av det stora utbudet av produkter på marknaden kan ingen garanti lämnas vid kombination med produkter från andra leverantörer.