

BITEO-Designfloor

TECHNISCHE DATEN	WERT
Verbindung	Klick-Verbindung verdeckt (patentiert)
Format Fliesen	61,00 cm x 30,50 cm / 61,00 cm x 61,00 cm
Dicke der Nutzschicht	0,7 mm
Gesamtdicke	8,2 mm
Gewicht	11,5 kg/m ²
Material Nutzschicht	Glasfaserverstärktes PVC
Material Trägerfliese	100 % PVC
Oberflächenvergütung	Protectonite®(PUR)
Oberflächenstruktur	Design
Rutschwert	DS / R10
Brandverhalten	Bfl-s1
Rückseite	Drainagenoppen
Fußbodenheizung (Warmwasser)	bis max. 30 °C Oberflächentemperatur geeignet
Verschleißverhalten	Klasse T
Betriebsklasse	23-34-43
Flüssigkeitsdichter Boden	Mit Einsatz von Fugenmasse
Nutzungsklasse	Schwere Nutzfahrzeuge / leichte Nutzfahrzeuge
Lichteinheit	>6
VOC-Emissionen	Zertifiziert
Antistatik	<2kV
Möbelschubtest	Keine Risse, kein Schaden
Trittschallverbesserungsmaß	16dB
Umweltfreundlich -100% recyclebar (nach Ablauf der Nutzungsdauer können wir die Fliesen abholen und recyceln)	 