


wineo silentPLUS

PU-underlag för PURLINE-golv av naturmaterial och designgolv

wineo

Produktjocklek	~ 2,00 mm (□ 0,15 mm)	
Format	Längd: 8 m Bredd: 1 m (□ 15,00 mm) (□ 1,00 mm)	
Vikt	~ 2,00 kg/m ² (□ 0,15 kg/m ²)	
Rulle / m ²	1 / 8 m ²	
Rullar / m ² per pall	40 / 320 m ²	

Tekniska detaljer			
RWS	Reflekerat stegljud	upp till 6 % (□ 2 %)	Windmöllers fabriksvärde, int. (form. EPLF WD 021029-5) Uppmätt med: wineo DB 2 mm
IS	Slagljud	upp till 17 dB (□ 2 dB)	DIN EN 16251-1 Uppmätt med: wineo DB 2 mm
R	Värmemotstånd	0,01 m ² K/W	DIN EN 16354:2019-01 (lämplig för vattenbaserad golvvärme)
s _D	Vattenångdiffusion	n.a.	DIN EN 16354:2019-01
RI	Återstående intryck	< 0,35 mm	DIN EN ISO 24343-1
CS	Tryckhållfasthet	upp till 30 t/m ² (~ 300 kPa)	enligt DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Tryckkrypning	~ 56 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Dynamisk belastning	> 2 500 000 cykler	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Motståndskraft mot stor kula	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 Uppmätt enligt: standardlaminat EPLF, 7 mm
PC	Punktuell anpassningsförmåga	~ 1,27 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Brandbeteende	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (exklusive beläggning)

Produktbeskrivning	Det patenterade akustiksystemet "silentPLUS" har utformats specifikt för helytlig limning under designgolv (plankor). Som ett högklassigt system för att dämpa stegljud och gångljud består "silentPLUS" av upp till 90 % naturligt förekommande råvaror och levereras i praktiska rullar.
Produktsammansättning	Ett permanent elastiskt underlagsmaterial tillverkat av mineralfyllmedel och polyuretanbindemedel. "silentPLUS" består av ett speciellt lastfördelande glasfiberväv, ett slitstarkt polyuretanskikt samt en självhäftande fästytta (med avtagbart skydds).
Vi tar ansvar	wineo silentPLUS är FRI från mjukgörare, asbest, formaldehyd, halogener och tungmetaller.
Ekologiska aspekter	Produkten är lösningsmedelsfri och innehåller inga andra ozonnedbrytande ämnen. De förnybara resurser som används i produkten konkurrerar inte med livsmedelsgrödor (under tillväxten).
Hälsa och säkerhet	Produkten kräver inga särskilda hälso- och säkerhetsåtgärder. Vid läggning av golv är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar om skyddsåtgärder.
Bearbetning	Godkännande från golv- och limtillverkarna måste erhållas innan produkten installeras på något sätt. För ytterligare information om bearbetning, se tillämpliga tillverkarens riktlinjer för installation.
Installationsanvisningar	Enkel skärning med en universalkniv eller hantverkskniv. När skyddsfilm har tagits bort fästs underlaget på underlaget. Golvet monteras sedan med ett extra lim på hela den övre ytan. Den slutliga produktinstallationen måste kontrolleras och godkännas för varje golvsystem individuellt. Installationsriktlinjerna måste anges av respektive distributör. Användning av byggprodukter med låga utsläpp rekommenderas – t.ex. produkter märkta med Blå ängeln. Denna produkt kan återvinnas i enlighet med EAK-nr 170604 och kan kasseras som hushållsavfall.



www.blauer-engel.de/uz156



Obs!

Uppgifterna ovan bygger på aktuell kunskap och den senaste tekniska utvecklingen. Vi garanterar inte att informationen är fullständig. Windmöller GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar.