



Condry NT 50

A

Artikel

Varumärke:	CCI 
Namn:	Condry NT 50
Beskrivning:	Fukt- och slitagespärre lämplig för all typ av betong
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	MHG Beläggningar av plastbaserad massa
BK04-kod:	01799 Kemisk tekniska varor övrigt

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Condry Construction Improvement AB 
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja 	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja 	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-


Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Nej

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
akryl/polyuretan dispersion		8 %	

(akrylsyra) *		79-10-7		H226, H302, H312, H314, H332, H400
(bisfenol A) *	R H1	80-05-7	≤5,6 %	H317, H318, H335, H361f
(fosgen) *	R	75-44-5	≤2,4 %	H314, H330
(isocyanater) *	R			R23, R36/37/38, R42/43
kaliumsilikat		1312-76-1	1,5 %	H315, H319
sampolymer av styren, butylakrylat och metylmetakrylat			12 %	
(butylakrylat) *	R	141-32-2		R10, R43, R36/37/38
(metylmetakrylat) *	R	80-62-6		R11, R43, R37/38
(styren) *	R H1	100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372
vatten		7732-18-5	78,5 %	

Emissioner

VOC:	Formaldehyd:
TVOC:	E1 uppfyllt-status:
TVOC 4:	
TVOC 26:	

Faropiktogram

Saknar faropiktogram.

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	06 02 99	06 02 99
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:





Livslängd

Livslängd: 25 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2015-02-23	2015-02-27	Manuellt 
 Byggvarudeklaration 3	2014-09-01	2015-02-18	Manuellt 
 Produktinformation		2015-02-27	Manuellt 
Internt dokument	2015-02-17	2015-02-18	Manuellt
Internt dokument	2015-02-16	2015-02-18	Manuellt

Övrigt

Bedömd: 2015-02-27 av Louise Kransmo



SundaHus Miljödatablad 

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update



Rapportera fel

SHMD-nummer: SHMD-CMYJV7UHX

Kriterier: SundaHus Miljödata
Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

Bedömningshistorik (10)